

## SCHEDA TECNICA

### MOTOSEGA A CATENA CON BATTERIA CORDLESS AL LITIO

#### BATTERIA AL LITIO 21,6V 4,0Ah

#### “KVS6000”

Display per la visualizzazione della carica della batteria e delle ore di lavoro


Tappo olio catena e scatola ingranaggi

Catene da 1/4” con copertura protettiva e barra da 6”

Doppio interruttore di sicurezza



Serbatoio dell'olio integrato e livello visibile dall'esterno  
Lubrificazione della catena automatica e regolabile



Impugnatura ergonomica con protezione per la mano

Batteria al litio 21,6V 4,0Ah ricaricabile ad innesto rapido



Visualizzazione display:

- Temperatura scheda elettronica
- Livello carica batteria
- Impostazioni lubrificazione (frequenza e quantità)
- Tempo di lavoro parziale e totale



Davide e Luigi Volpi S.p.A.  
Via San Rocco, 10  
46040 CASALROMANO MN -ITALIA

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM  
MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM  
= ISO 9001 =

### DOTAZIONE

Motosega a catena con batteria cordless al litio  
Due batterie 21,6V 4,0Ah  
Carica batteria a tre vie  
Kit di manutenzione  
Copri barra  
Valigetta

### LUBRIFICAZIONE RIDUTTORE

Con grasso spray	1 volta al giorno
Con siringa e grasso	1 volta al mese

## MOTOSEGA A CATENA CON BATTERIA CORDLESS AL LITIO 21,6 V 4,0 Ah

Ø MAX DI TAGLIO	100 mm
LUNGHEZZA BARRA	12,0 cm - 6"
CATENA	1/4" X 1.1 38 maglie
REGOLAZIONE TENSIONE CATENA	MANUALE
LUBRIFICAZIONE BARRA	AUTOMATICA E REGOLABILE
LUBRIFICAZIONE SCATOLA INGRANAGGI	MANUALE
VISUALIZZAZIONE DISPLAY	CARICA BATTERIA ORE DI LAVORO IMPOSTAZIONI LUBRIFICAZIONE
MOTORE	BRUSHLESS
POTENZA NOMINALE	950 W
TENSIONE NOMINALE	DC 21,6V
DIMENSIONI MOTOSEGA	48 x 22 x 7 cm
PESO SENZA BATTERIA	1,5 Kg
PESO CON BATTERIA	2,0 kg

## BATTERIA AL LITIO 21,6 V 4,0 Ah

TENSIONE	21,6 V
CAPACITA'	4,0 Ah
POTENZA	86,4 Wh
PESO	0,5 Kg
TENSIONE NOMINALE CARICA BATTERIA	100-240 V AC 50-60 Hz
TEMPO DI RICARICA	4 ORE

**IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.**